



LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP :

ČM.	OČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI /m2/	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
			PODLAHA	POZNÁMKA	STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	13,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SKOEL V = 70 mm	SÁROVÁ OMIEŤKA	ŠKX, STĚRA + MABRA
1.02	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SKOEL V = 70 mm	SÁROVÁ OMIEŤKA	ŠKX, STĚRA + MABRA
1.03	OBÝVAJACIA MIESTNOSŤ - KUCHYŇA	42,97	DREVENÁ BĽAVÁDICA PODLAHA (P)	DREVENÁ LÍŠŤA V = 70 mm	SÁROVÁ OMIEŤKA	ŠKX, STĚRA + MABRA
1.04	KOMORA	1,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SKOEL V = 70 mm	SÁROVÁ OMIEŤKA	ŠKX, STĚRA + MABRA
1.05	SCHODSKO	5,41	DREVENÝ STUPEŇ	DREVENÁ LÍŠŤA V = 70 mm	SÁROVÁ OMIEŤKA	ŠKX, STĚRA + MABRA
1.06	KÚPEĽNA + WC	3,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SKOEL V = 70 mm	SÁROVÁ OMIEŤKA	ŠKX, STĚRA + MABRA
1.07	HOSŤOVSKÁ IZBA	11,89	DREVENÁ BĽAVÁDICA PODLAHA (P)	DREVENÁ LÍŠŤA V = 70 mm	SÁROVÁ OMIEŤKA	ŠKX, STĚRA + MABRA
	ŤZITKOVÁ PLOCHA SO 01	82,81				
	ŤZITKOVÁ PLOCHA SO 02	82,81				

LEGENDA MATERIÁLOV:

	NAVHROVANE OBVIDOVÉ NOSNE MURIVO Z TVÁRNIC PORIX P2 440 POK hr. 300 mm NA LERACU MALTU, Z EXTERIÉRU ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZÁTERPOVACÍM SYSTÉMOM EPS hr. 150 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA EXTERIÉROVÉ FASÁDNE OMETKA
	NAVHROVANE VNÚTORNE NOSNE MURIVO Z TVÁRNIC ŠIKA SS-1600 hr. 300 mm NA LERACU MALTU, OMETNUTÉ SÁROVOU OMETKOU, RW = 58 dB / NORMOVÁ POZADAVKA 57 dB /
	NAVHROVANE VNÚTORNE NOSNE MURIVO Z TVÁRNIC PORIX hr. 250 mm NA LERACU MALTU, OMETNUTÉ SÁROVOU OMETKOU
	NAVHROVANE VNÚTORNE NEKOSNE MURIVO Z TVÁRNIC PORIX hr. 100, 125 a 300 mm NA LERACU MALTU, OMETNUTÉ SÁROVOU OMETKOU
	ZLEZOBETÓNOVÉ PRVKY A DĚBNICE TVÁRNICE, ZALIEVÉ BETÓN A VYSTUŽENÉ OCEĽOVÝMI PRVKAMI

±0,000 = -0,720 NAD RELATÍVNYM TERÉNOM

